



S-OIL SEVEN GOLD #9 A3/B4

FULLY SYNTHETIC GASOLINE AND DIESEL ENGINE OIL

Описание

S-OIL SEVEN GOLD #9 A3/B4 изготавливается из 100% синтетического базового масла, подходит для всех видов легковых автомобилей, легких грузовиков, RV, SUV с бензиновым, дизельным, а так же для двигателей работающих на сжиженном углеводородном газе (LPG). Одновременно удовлетворяет стандарты моторного масла известных европейских автопроизводителей, таких как Volkswagen, BMW и Benz.

Применение

- Легковые автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, легкие грузовики, RV, SUV.
- Превосходно подходит для автомобилей, эксплуатируемых в условиях современного уличного движения в пробках с частыми остановками.

Особенности

- Превосходная текучесть обеспечивает мягкий запуск.
- Высокий индекс вязкости обеспечивает прочность масляной пленки при самых тяжелых условиях
- Содержание присадок обеспечивает отличную способность удаления загрязнений и отложений внутри двигателя, что способствует срок службы двигателя и моторного масла.

Международный стандарт

- ACEA : A3/B4
- API : SL (5W-30) SN (0W-40, 5W-40, 10W-40)
- VW : 502.00/505.00

Эксплуатационные характеристики

| Test Items | Method | Unit | 0W-40 | 5W-30 | 5W-40 | 10W-40 | |
|-------------|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|
| SG | ASTM D1298 | - | 0.8475 | 0.8536 | 0.8540 | 0.8568 | |
| Viscosity | 40°C | ASTM D445 | cSt | 76.32 | 71.23 | 91.69 | 86.43 |
| | 100°C | ASTM D445 | cSt | 13.28 | 11.99 | 15.09 | 13.06 |
| VI | ASTM D2270 | - | 178 | 166 | 174 | 151 | |
| Flash Point | ASTM D92 | °C | 226 | 240 | 232 | 250 | |
| Pour Point | ASTM D97 | °C | -43 | -38 | -39 | -32 | |

S-OIL CORPORATION
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu,
Seoul, 04196, Korea

S-OIL SEVEN GOLD #9 A3/B4
2019.07.16



This lubricant used recommended and for the application for which it has been designed does not present any particular risk.

A material safety data sheet is obtainable via your commercial adviser.